

<b>Výkon</b>	Chlazení / Topení	3,2 / 3,4	kW
<b>SEER / SCOP</b>	Chlazení / Topení	6,5 / 4,1	W/W
<b>Energetická třída</b>	Chlazení / Topení	A++ / A+	
<b>Příkon</b>	Chlazení / Topení	0,9 / 0,9	kW
<b>Max. provozní proud</b>	Chlazení / Topení	6,0 / 7,5	A
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390	m <sup>3</sup> / h
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Vnitřní jednotka	22 - 42	dB(A)
<b>Rozměry (Š × V × H)</b>	Vnitřní jednotka	825 × 293 × 196	mm
<b>Hmotnost</b>	Vnitřní jednotka	8	kg
<b>Hladina akustického tlaku</b>	Venkovní jednotka	52	dB(A)
<b>Kompresor</b>	Venkovní jednotka	Rotační	-
<b>Rozměry (Š × V × H)</b>	Venkovní jednotka	732 × 550 × 330	mm
<b>Hmotnost</b>	Venkovní jednotka	25	kg
<b>Vedení chladiva</b>	Chladivo / Množství náplně	R32 / 0,57	kg
<b>Potrubní přípojky</b>	kapalina / plyn	6,35 / 9,52 ( 1/4 - 3/8)	mm(°)
<b>Max. délka vedení</b>	-	15	m
<b>Vedení chladiva</b>	Předem naplněná délka vedení	5	m
<b>Max. výškový rozdíl</b>	-	10	m
<b>Doplnění chladiva</b>	Doplňování chladiva	16	g / m
<b>Elektrické napájení</b>	-	220-240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
<b>Přípojka elektrického napájení</b>	-	Venkovní jednotka	-
<b>Elektrická kabeláž</b>	-	3 x 1	mm <sup>2</sup>
<b>Komunikační kabel</b>	-	4 x 0,75 (5 m součástí balení)	mm <sup>2</sup>
<b>Doporučené jistění</b>	-	13	A
<b>Rozsah provozních teplot</b>	Chlazení / Topení	-15~43 / -15~24	° C